

OREGON LED-paneler



OREGON LED-paneler

Energi- och resursbesparande belysning för offentlig miljö.

- Energibesparing tack vare utvecklad LED-teknik
- Anpassad för ljusstyrning
- Dimbar 0-100 %
- Minimalt underhåll
- Lång livstid
- Minskad värmestrålning
- Förbättrad ljusdistribution
- Minskad bländning
- Enkel montering
- Ljuspaneler i flera storlekar



OREGON

LED-paneler i flera storlekar och former

DESIGN
M Ä K L A R N A



OREGON

LED-paneler i flera storlekar och former

<i>Artikelnr</i>	<i>Färg</i>	<i>LED QTY</i>	<i>Kalkylerad lumen (lm)</i>	<i>Armaturens lumen (lm)</i>	<i>Färgåtergivning RA (CRI.)</i>	<i>Watt</i>	<i>Watt/kvm</i>
Oregon 300	3500K	70	1100	610	92	17	
Oregon 300	5500K	70	1100	640	85	17	
Oregon 600	3500K	280	4400	2650	92	67	6,0
Oregon 600	5500K	280	4400	2800	85	67	6,0
Oregon 1200	3500K	280	4400	2650	92	67	6,0
Oregon 1200	5500K	280	4400	2800	85	67	6,0

*Kalkylerad lumen baseras på lumen för varje LED.
Armaturens lumen är inklusive ljusförluster inne i armaturen.*

OREGON

LED-paneler i flera storlekar och former

- Rund 200 och 600 (\varnothing 200 och \varnothing 600)
- 110 x 1200 (110x1200mm) för infälld montering i takpanel
- 150 x 1200 (150x1200mm) för infälld montering i takpanel
- 200 x 1200 (200x1200mm) för infälld montering i takpanel
- 450 x 1200 (450x1200mm) för infälld montering i takpanel
- 600 x 1200 (600x1200mm) för infälld montering i takpanel
- 200 x 1500 (200x1500mm) för infälld montering i takpanel
- 300 x 1500 (300x1500mm) för infälld montering i takpanel
- 300 x 600 (300x600mm) för infälld montering i takpanel
- Triangel (Δ 630mm)
- 600 x 600 (595x595mm) för infälld montering i takpanel samt Kelvin mellan 2800K – 6300K